



**VYROBIT 1 Ks**

OSTRÉ HRANY ODJEHLIT!

ISO 2768-mK

KONTROLA JAKOSTI SVARU DLE ČSN EN ISO 5817 C

NEKÓTOVANÉ SVARY PROVÉST DOKOLA. TL. SVARU 4 - KOUTOVĚ

NA FUNKČNÍCH PLOCHÁCH SVAR NEPROVÁDĚT. POPŘ. PŮL-V SVAR A ZABROUSIT NÁTĚR:

-OČIŠTĚNÍ POVVRCHU DLE ČSN EN ISO 12944, STUPEŇ SA2 1/2

-ŽÁROVĚ POZINKOVAT DLE ČSN EN ISO 1461

10.04.2016/RO: NOVÝ VÝKRES-VÝROBEK

POČET KUSŮ	NÁZEV - ROZMĚR	POLOTOVAR	MATERIÁL	HRUBÁ HMOT.	ČÍSLO VÝKRESU	POZ.
2	ŽEBRO - PROVEDENÍ 2			0,8000	LDF-4-103/RO	5
1	ŽEBRO - PROVEDENÍ 1			0,5000	LDF-4-102/RO	4
3	U-PROFIL			12,90	LDF-3-102/RO	3
2	L-PROFIL			12,60	LDF-3-101/RO	2
1	PLOŠNA			10,50	LDF-4-101/RO	1
Stavby na bázi dřeva			Celková hrubá hmotnost kg	38	č sestavy:	

Měřítko 1:5	Kreslí: Martin Smrž Datum: 10.4.2016	Změna
----------------	---	-------

	Název <b>OCELOVÝ SPOJ</b>	Formát: A2
	<b>LDF-2-101/RO</b> <small>Číslo výkresu</small>	