

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BRIKETOVACÍCH LISŮ PROFILIS HOME A
BRIKSTAR 30, TYP12

VYBRANÉ TECHNICKÉ ÚDAJE BRIKETOVACÍHO LISU BRIKSTAR 30, TYP 12

Instalovaný příkon	4,4 kW
Hmotnost lisu	780 kg
Výkonnost (+-10%)	20 – 40 kg·hod ⁻¹
Povolená vlhkost vstupního materiálu	8-15 hm%
Měrná hmotnost vylisované brikety	900 – 1 100 kg·m ³
Maximální provozní tlak (hydraulickém okruhu)	180 bar (18MPa)
Maximální provozní teplota	60 °C
Pracovní prostředí stroje	+5 až +35 °C
Napájecí napětí zařízení	400 V
Ovládací napětí	24 V
Krytí elektrických prvků	IP 54
Hlučnost zařízení	77 dB
Doba provozu lisu	1 směna (omezeno teplotou oleje)

Zdroj: Briklis, s.r.o.

VYBRANÉ TECHNICKÉ ÚDAJE BRIKETOVACÍHO LISU PROFILIS HOME

Napájecí napětí	230V, 50 Hz
Instalovaný výkon	3,55 kW
Výkonnost	4 – 12 kg · hod ⁻¹
Hmotnost	124 kg
Rozměry (d x š x v)	1,7 x 0,52 x 0,9 m
Objem násypky	0,045 m ³
Objem oleje (WG46)	12 – 13 litrů
Průměr brikety	50 mm
Měrná hmotnost lisované brikety	do 700 kg · m ⁻³
Maximální provozní tlak	14 MPa
Maximální provozní teplota hydraulického oleje	50 °C
Teplota pracovního prostředí	5 – 25 °C

Zdroj: Návod k obsluze a údržbě stroje Profilis HOME