



TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
Fakulta mechatroniky, informatiky
a mezioborových studií ■

Aplikace řešící spolehlivost systémů metodou stromu poruchových stavů (FTA)

Diplomová práce

Studijní program: N2612 – Elektrotechnika a informatika

Studijní obor: 1802T007 – Informační technologie

Autor práce: **Bc. Jakub Nožička**

Vedoucí práce: Ing. Josef Chudoba, Ph.D.



ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

(PROJEKTU, UMĚLECKÉHO DÍLA, UMĚLECKÉHO VÝKONU)

Jméno a příjmení: **Bc. Jakub Nožička**
Osobní číslo: **M13000198**
Studijní program: **N2612 Elektrotechnika a informatika**
Studijní obor: **Informační technologie**
Název tématu: **Aplikace řešící spolehlivost systémů metodou stromu poruchových stavů (FTA)**
Zadávací katedra: **Ústav nových technologií a aplikované informatiky**

Z á s a d y p r o v y p r a c o v á n í :

1. Prostudujte spolehlivostní metodu FTA a způsoby zálohování systému.
2. Definujte vlastnosti základních komponent metody FTA a implementace do softwarového nástroje.
3. Vytvořte aplikaci a proveďte výpočty základních spolehlivostních parametrů.
4. Příklad a testování použité aplikace, dokumentace.

Rozsah grafických prací: **dle potřeby**
Rozsah pracovní zprávy: **50 - 60 stran**
Forma zpracování diplomové práce: **tištěná/elektronická**
Seznam odborné literatury:


- [1] Fuchs P., Vališ D. Chudoba J., Kamenický J., Zajíček J., Řízení spolehlivosti, učební text, Technická univerzita v Liberci 2006
[2] ČSN EN 61025 (010676) Analýza stromu poruchových stavů (FTA), Česká technická norma, 2007
[3] Pecinovský R., Návrhové vzory, Computer press, Praha 2007, ISBN 978-80-2511-582-4
[4] Pecinovský R., OOP naučte se myslet a programovat objektově, Computer press, Praha 2010, ISBN 978-80-2512-126-9
[5] Knuth D. E., Umění programování, Computer press, Praha 2010, ISBN 978-80-2512-898-5

Vedoucí diplomové práce: **Ing. Josef Chudoba, Ph.D.**
Ústav nových technologií a aplikované informatiky

Datum zadání diplomové práce: **20. října 2015**
Termín odevzdání diplomové práce: **16. května 2016**


prof. Ing. Václav Kopecký, CSc.
děkan




prof. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc.
vedoucí ústavu

V Liberci dne 20. října 2015

Prohlášení

Byl jsem seznámen s tím, že na mou diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, zejména § 60 – školní dílo.

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu TUL.

Užiji-li diplomovou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědom povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tom-to případě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše.

Diplomovou práci jsem vypracoval samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím mé diplomové práce a konzultantem.

Současně čestně prohlašuji, že tištěná verze práce se shoduje s elektronickou verzí, vloženou do IS STAG.

Datum: 30.8.2016

Podpis: 

Poděkování

Rád bych poděkoval všem, kteří se podíleli na vzniku této diplomové práce. Děkuji svému vedoucímu Ing. Josefu Chodobovi, Ph.D. za pomoc, rady a příkladné vedení této diplomové práce. Nakonec bych rád poděkoval svým blízkým za podporu, díky které jsem mohl práci dokončit.

Abstrakt

Tato práce se zabývá spolehlivostní metodou FTA (Fault Tree Analysis). Jak metoda pracuje a co je jejím cílem. Cílem práce je vytvoření softwaru pro výpočet pravděpodobnosti bezporuchového provozu systému a pravděpodobnosti poruchy za využití metody FTA.

Informace o metodě FTA byly čerpány z technických norem a dalších písemných i elektronických zdrojů, které se metodou zabývají. Dalšími zdroji informací byly komerční softwary, které se zabývají řešením spolehlivosti systémů. Jedním z cílů práce bylo testování těchto softwarů.

Pro tvorbu výsledného programu byl využit programovací jazyk C#. Program poskytuje výpočet pravděpodobnosti bezporuchového systému, výpočet pravděpodobnosti poruchy a výpočty okamžité funkce pohotovosti a nepohotovosti. Dále poskytuje grafické zobrazení výsledků pro lepší přehlednost.

Klíčová slova: FTA, software, spolehlivost, bezporuchovost, pravděpodobnost

Abstract

This project deals with reliability using FTA method (Fault Tree Analysis). How method works and what it is purpose. Purpose work is creating software to calculate the probability of reliability of the system and the probability of failure using FTA method.

Information about the method FTA was gathering from technical standards and other written and electronic resources. Other resources of information were commercial software which deals to solution of system reliability. One of purpose project was to test this software.

For create of the final software was used programming language C#. Software provides the calculation of the probability of reliability system, calculation of the probability of failure and calculation of immediate availability and unavailability functions. Software also provides a graphical display of results.

Key words: FTA, software, dependability, reliability, probability

Obsah

Obsah	7
Seznam obrázků	8
Seznam zkratk a použité značení.....	9
Úvod.....	10
1 FTA - Fault Tree Analysis	11
1.1 Popis metody FTA.....	11
1.2 Cíle metody FTA.....	12
1.3 Fault Tree Diagram.....	12
1.4 Používané symboly.....	12
1.5 Vstupní a výstupní hodnoty.....	14
1.6 Konfigurace systému	16
2 Srovnání existujících komerčních softwarů.....	18
2.1 Fault Tree Analyser	18
2.2 RAM Commander	20
2.3 ITEM ToolKit.....	23
2.4 PTC Windchill Quality Solutions.....	24
2.5 Isograph	25
3 Program.....	26
3.1 Princip chodu programu	26
3.2 Tvorba stromu	26
3.3 Ošetření chyb v programu	28
3.4 Uložení objektů	30
3.5 Uložení hodnot λ a μ	31
3.6 Uložení informací o hradlech	32
3.7 Pomocné datové struktury	33
3.8 Výpočet.....	33
3.9 Ukládání a načítání projektu.....	37
3.10 Ukládání a načítání pracovní plochy	39
3.11 Výstup programu	40
3.12 Dokumentace	42
3.13 Testovací příklad	48
Závěr	49
Zdroje.....	50
Přílohy.....	51

Seznam obrázků

Obrázek 1: Ukázka sériového zapojení systému	16
Obrázek 2: Ukázka paralelního zapojení systému	17
Obrázek 3: Ukázka FTA stromu vytvořeného pomocí aplikace Fault Tree Analyser....	19
Obrázek 4: Okno pro nastavení vlastností nové události v programu	20
Obrázek 5: Okno pro nastavení nové události v programu RAM Commander.....	22
Obrázek 6: Okno pro nastavení vstupních hodnot v programu PTC	25
Obrázek 7: Blokový diagram chodu programu, popis vstupů a výstupů jednotlivých bloků	26
Obrázek 8: Okno s chybou vznikající při tvorbě stromu poruch	30
Obrázek 9: Okno pro nastavení vlastností základní události programu	32
Obrázek 10: Okno pro nastavení vlastností hradel programu.....	32
Obrázek 11: Okno pro nastavení parametrů hlavního výpočtu	34
Obrázek 12: Algoritmus pro výpočet hodnot pravděpodobnosti bezporuchového provozu (prohledávání stromu do hloubky).....	35
Obrázek 13: Příklad textového výstupu programu	41
Obrázek 14: Příklad grafického výstupu programu	42
Obrázek 15: Přehled možností na kartě Soubor.....	43
Obrázek 16: Přehled možností na kartě Úpravy	43
Obrázek 17: Přehled možností na kartě Možnosti programu	44
Obrázek 18: Přehled možností na kartě O programu.....	44
Obrázek 19: Nabídka dostupných objektů	44
Obrázek 20: Ukázka uložených dat u vrcholové události v souboru CSV	48

Seznam zkratk a použité značení

$A(t)$	[1]	funkce okamžité pohotovosti
ETA		analýza stromu událostí
FMEA		analýza druhů poruchových stavů a jejich důsledků
FMECA		analýza druhů, důsledků a kritičnosti poruchových stavů
FTA		analýza stromu poruchových stavů
RBD		blokový diagram bezporuchovosti
$F(t)$	[1]	pravděpodobnost poruchy
$\lambda(t)$	[hod ⁻¹]	intenzita poruch
MTTF	[hod]	střední doba do poruchy
MTTR	[hod]	střední doba do obnovy
$\mu(t)$	[hod ⁻¹]	intenzita oprav
$R(t)$	[1]	pravděpodobnost bezporuchového provozu
t	[s]	čas
$U(t)$	[1]	funkce okamžité nepohotovosti

Úvod

S termínem spolehlivost se setkáváme téměř na každém kroku. Obvykle jde o spolehlivost nějakého přístroje nebo zařízení. Obyčejný uživatel hodnotí spolehlivost podle toho, jak je s přístrojem nebo zařízením spokojen. Při návrhu systému, přístroje nebo zařízení se spolehlivost řeší z jiného úhlu pohledu, celý budoucí projekt závisí na tom, zda systém nebo přístroj bude spolehlivě pracovat či ne. Např. při konstrukci součástek nebo systémů pro jadernou elektrárnu nebo pro kosmický program je spolehlivost jednou z nejdůležitějších vlastností systémů. Pro výpočet spolehlivosti existuje několik programů od společností, které se spolehlivostí zabývají.

Diplomová práce se zabývá jednou z mnoha metod pro výpočet spolehlivosti, a to metodou FTA (metoda stromu poruchových stavů). První část práce je věnována samotné metodě FTA. Popisuje se zde princip metody, dále jaké metoda používá vstupy a jaké jsou její výstupy. Jsou zde popsány i základní grafické symboly, které metoda využívá při tvorbě stromu poruch.

V další části práce se nachází popis několika testovaných softwarů od společností, které se zabývají problematikou spolehlivosti systémů. U každého programu je popsán princip vkládání nových objektů, zadávání vstupních hodnot a zobrazení výstupních hodnot. Dále je u každého testovaného softwaru zhodnocení.

V závěrečné části pak nalezneme popis vlastního vytvořeného programu pro výpočet spolehlivosti pomocí metody FTA. Je zde popsán algoritmus samotného výpočtu; jednotlivé objekty, které program využívá pro tvorbu stromu poruch nebo jaké formy výstupu program nabízí. Nachází se zde dokumentace k programu, kde jsou popsány jednotlivé části programu a nakonec závěrečná část obsahuje testovací příklad programu a jeho výsledky.

1 FTA - Fault Tree Analysis

1.1 Popis metody FTA

Analýza stromu poruchových stavů je jedna z metod pro výpočet spolehlivosti a bezpečnostní analýzy. Mezi další metody v oblasti řízení a spolehlivosti patří např. metody:

- ETA (Event Tree Analysis)
- FMEA (Failure Mode and Effect Analysis).
- RBD (Reliability Block Diagram)
- Markovská analýza

Většinou se metoda využívá jako preventivní, často také po poruše. Jedná se o deduktivní metodu. Model se vytváří tzv. shora dolů, to představuje, že definovaná vrcholová událost se větví na jednotlivé události a příčiny, které mohou tuto vrcholovou událost způsobit. Analýzy bezporuchovosti systému jsou zaměřeny na přesném určení příčin, nebo častěji kombinaci jednotlivých příčin, které mohou vést k námi definované vrcholové události.

Metodu FTA lze provádět nezávisle na jiných analýzách bezporuchovosti nebo společně s nimi. Metoda FTA je vhodná zvláště k analýze systémů, které se skládají z několika funkčně souvisejících nebo závislých podsystémů. Obecně se metoda FTA používá při projektování dopravních systémů, jaderných elektráren, chemických a jiných průmyslových procesů, zdravotních systémů, počítačových systémů a mnoho dalších. Dále se metoda využívá u systémů skládajících se z rozmanitých typů součástí (mechanických, elektronických nebo softwarových) a jejich vzájemných interakcí, které nelze snadno modelovat jinými technikami.

Metoda FTA má rovněž využití jako nástroj pro stanovení příslušné logické kombinace jednotlivých událostí vedoucích k vrcholové události. Dále ke zkoumání systému v průběhu jeho vývoje a předvídání, zabránění vzniku nebo zmírnění následků příčin vrcholové události. Využívá se k analýze systému, určení jeho bezporuchovosti, k hledání a identifikaci hlavních „příspěvatelů“ k jeho poruchovosti. Využívá se jako pomoc při pravděpodobnostním posuzování rizika. [1] [8]

1.2 Cíle metody FTA

Mezi hlavní cíl metody patří identifikovat příčiny nebo kombinaci příčin, které mohou zapříčinit vrcholovou událost. [1] Mezi další cíle metody FTA patří:

- prokazování, že předpoklady, které byly učiněny v jiných analýzách (FMEA nebo Markovova analýza) jsou správné,
- vyhledat událost nebo kombinace událostí, které s největší pravděpodobností stojí za vznikem vrcholové události,
- vypočítat pravděpodobnosti výskytu vrcholové událostí.

1.3 Fault Tree Diagram

Fault Tree Diagram (strom poruchových stavů) je grafické znázornění daného problému. Tento diagram tvoří strom, kde jako vrcholová událost (kořen) je námi hledaný kritický problém. Tato událost se postupně větví na menší události, které mohou tuto vrcholovou událost ovlivnit, nebo ji přímo způsobit. Strom poruchových stavů využívá booleovy algebry.

Strom poruchových stavů využívá grafické symboly, které jsou velice podobné symbolům používaných u návrhů elektronických obvodů. Mezi tyto symboly patří především logická hradla OR a AND, které jsou dále popsána v kapitole (1.4). Dalšími hlavními symboly stromu poruchových stavů jsou události. Události reprezentují jednotlivé příčiny a události, které přispívají ke vzniku nežádoucí vrcholové události. Obvykle se stanovuje i pravděpodobnost vzniku ostatních událostí, aby se projevila poruchovost komponent, které nejvíce zvyšují pravděpodobnost vzniku vrcholové události. Mezi události patří vrcholová, normální a základní událost, které jsou rovněž popsány v kapitole (1.4). [10]

1.4 Používané symboly

Metoda FTA využívá pro své výpočty typy událostí a hradel (OR, AND a K/N), které jsou detailněji popsány v evropské normě ČSN EN 61025:2007 (01 0676). [1] V následující části budou popsány základní používané události a to: vrcholová událost (top event), normální událost (normal event) a základní událost (basic event). Dále budou popsána tři základní hradla používaná metodou FTA. Jedná se o hradla OR, AND a K/N. [1]

1.4.1 Vrcholová událost

Jedná se o událost, která je předmětem zájmu, pod kterou se rozvíjí strom poruchových stavů. Tato událost se často označuje jako konečná nebo vrcholová událost. Jde o výstup všech vstupních událostí nebo jejich kombinací. Vrcholová událost je zde reprezentována jako kořen stromu, od kterého se odvíjí další komponenty, mezi které patří normální a základní události a hradla OR, AND a K/N.

1.4.2 Normální událost

Stejně jako u vrcholové události se jedná o událost, která se následně rozvíjí pomocí základních událostí. Oproti základní události neobsahuje žádné vstupní hodnoty. Jde o událost, která je zapříčiněná předchozími událostmi nebo jejich kombinacemi.

1.4.3 Základní událost

Jedná se o událost, která již není dále rozvíjená a nachází se na nejnižší úrovni dané větve stromu. Tato událost obsahuje vstupní hodnoty λ (lambda) a μ (mí). Pomocí kterých se vypočítá pravděpodobnost bezporuchového provozu $R(t)$. Mezi další vstupní hodnoty základní události patří hodnoty MTTF (střední doba do poruchy) a MTTR (střední doba do obnovy). Samotné hodnoty a vztahy mezi nimi jsou popsány v kapitole (1.5).

1.4.4 Hradla

Komponenty, které se používají ke stanovení symbolické logické vazby mezi výstupní událostí a odpovídajícími vstupy. Hradla využívají pro stanovení této vazby booleovu algebru. Metoda FTA využívá k propojení událostí logická hradla, v následujících kapitolách jsou popsána pouze tři základní hradla a to hradla typu OR, AND a K/N.

1.4.5 Hradlo OR

Hradlo OR reprezentuje logický součet. Výstup hradla bude pravdivý, pokud bude pravdivý alespoň jeden z jeho vstupů.

1.4.6 Hradlo AND

Hradlo reprezentující logický součin. Výstup hradla bude pravdivý, jestliže budou pravdivé všechny jeho vstupy.

1.4.7 Hradlo K/N

Hradlo je možnou „kombinací“ předchozích dvou hradel. Výstup hradla bude pravdivý, pokud bude pravdivých K-vstupů z N.

1.5 Vstupní a výstupní hodnoty

Mezi vstupní hodnoty patří intenzita poruch – λ , intenzita oprav – μ , střední doba do poruchy – $MTTF$ a střední doba do opravy – $MTTR$. Výstupními hodnotami jsou pravděpodobnost bezporuchového systému – $R(t)$, pravděpodobnost poruchy – $F(t)$, funkce okamžité pohotovosti – $A(t)$ a funkce okamžité nepohotovosti – $U(t)$. [1] [2] [3]

1.5.1 Vstupní hodnoty

Intenzita poruch

Značíme λ . Je to limita poměru podmíněné pravděpodobnosti, existuje-li, že časový okamžik T vzniku poruchy objektu leží v daném časovém intervalu $(t, t + \Delta t)$ k délce časového intervalu Δt , jestliže Δt se blíží nule, za podmínky, že na začátku časového intervalu je objekt v použitelném stavu. [2] Vypočítáme ji ze vztahu:

$$\lambda(t) = \frac{1}{MTTF} \text{ [hod}^{-1}\text{]} \quad (1)$$

Intenzita oprav

Značíme μ . Je to limita poměru podmíněné pravděpodobnosti, existuje-li, že zásah údržby po poruše skončí v časovém intervalu $(t, t + \Delta t)$ k délce tohoto časového intervalu Δt , jestliže Δt se blíží nule, za podmínky, že tato operace neskončila na začátku časového intervalu. [2]

$$\mu(t) = \frac{1}{MTTR} \text{ [hod}^{-1}\text{]} \quad (2)$$

Střední doba do opravy

Značíme MTTR (Mean Time To Repair). Očekávaná doba do obnovy. [2]

$$MTTR = \frac{1}{\mu(t)} \quad (3)$$

Střední doba do poruchy

Značíme MTTF (Mean Time To Failure). Očekávaná doba do poruchy. [2]

$$MTTF = \frac{1}{\lambda(t)} \quad (4)$$

1.5.2 Výstupní hodnoty

Pravděpodobnost bezporuchového provozu

Pravděpodobnost, že objekt může plnit požadovanou funkci v daných podmínkách a na daném časovém intervalu (t_1, t_2) . [2]

$$R(t) = e^{-\lambda t} \quad (5)$$

Obecně se předpokládá, že objekt je na začátku časového intervalu ve stavu schopném plnit požadovanou funkci.

Pravděpodobnost poruchy

FTA používá pro své výpočty také pravděpodobnostní doplněk k pravděpodobnosti bezporuchového provozu, který se nazývá pravděpodobnost poruchy $F(t)$ [1] a vypočítáme ho pomocí vzorce:

$$F(t) = 1 - R(t) \quad (6)$$

Funkce okamžité pohotovosti

Pravděpodobnost, že objekt je ve stavu schopném plnit v daných podmínkách a v daném časovém okamžiku požadovanou funkci, za předpokladu, že požadované vnější prostředky jsou zajištěny. [2]

$$A(t) = \frac{\mu}{\lambda + \mu} + \frac{\lambda}{\lambda + \mu} \cdot e^{-(\lambda + \mu)t} \quad (7)$$

Funkce okamžité nepohotovosti


Pravděpodobnost, že objekt není ve stavu schopném plnit v daných podmínkách a v daném časovém okamžiku požadovanou funkci, za předpokladu, že požadované vnější prostředky jsou zajištěny. [2]

$$U(t) = 1 - A(t) \quad (8)$$

1.6 Konfigurace systému

1.6.1 Sériová konfigurace systému

V FTA je tento systém reprezentován hradlem OR. Jedná se tedy o systém, který je provozuschopný v případě, jestliže komponenta 1 i komponenta 2 i všechny ostatní komponenty jsou provozuschopné. [1]



Obrázek 1: Ukázka sériového zapojení systému

Pravděpodobnost bezporuchového provozu sériově zapojeného systému vypočítáme pomocí vzorce.


$$R_S(t) = R_1(t) \cdot R_2(t) \cdot \dots \cdot R_N(t) = \prod_{i=1}^N R_i(t) \quad (9)$$

Systém má poruchu v případě, jestliže komponenta 1 nebo komponenta 2 nebo jakákoliv jiná komponenta má poruchu. Pravděpodobnost poruchy sériově zapojeného systému vypočítáme pomocí vzorce.

$$F_S(t) = 1 - \prod_{i=1}^N [1 - F_i(t)] \quad (10)$$

1.6.2 Paralelní konfigurace systému

V FTA je tento systém reprezentovaný hradlem AND. Jedná se tedy o systém, který je provozuschopný v případě, jestliže komponenta 1 nebo komponenta 2 nebo jakákoliv jiná komponenta zůstává provozuschopná. [1]



Obrázek 2: Ukázka paralelního zapojení systému

Pravděpodobnost bezporuchového provozu paralelně zapojeného systému vypočítáme pomocí vzorce.

$$R_S(t) = 1 - \prod_{i=1}^N (1 - R_i(t)) \quad (11)$$

Systém má poruchu v případě, že komponenta 1 i komponenta 2 i všechny ostatní komponenty mají poruchu. Pravděpodobnost poruchy paralelně zapojeného systému vypočítáme pomocí vzorce.

$$F_S(t) = \prod_{i=1}^N [F_i(t)] \quad (12)$$

1.6.3 Zapojení pomocí hradla K/N

Jedná se o systém, který je provozuschopný v případě, jestliže zůstalo alespoň k z n vstupů provozuschopných. Pravděpodobnost bezporuchového provozu vypočítáme pomocí vzorce. [1]

$$R_S(t) = 1 - \sum_{i=0}^{k-1} \frac{n!}{i! \cdot (n-i)!} \cdot [R_0(t)]^i \cdot [1 - R_0(t)]^{n-i} \quad (13)$$

Pravděpodobnost poruchy při zapojení K/N vypočítáme pomocí vzorce.

$$F_S(t) = \sum_{i=0}^{k-1} \frac{n!}{i! \cdot (n-i)!} \cdot [1 - F_0(t)]^i \cdot [F_0(t)]^{n-i} \quad (14)$$

2 Srovnání existujících komerčních softwarů

V této kapitole budou popsány hlavní výhody a nevýhody již existujících programů pro výpočty spolehlivosti systému za pomoci metody FTA. Pro srovnávání byly vybrány následující softwary:


- Fault Tree Analyser (<http://www.fault-tree-analysis-software.com/fault-tree-analysis?type=Aerospace>)
- RAM Commander (<http://aldservice.com/Download/download-reliability-and-safety-software.html>)
- ITEM ToolKit (http://www.itemsoft.com/download_demo.html)
- PTC Windchill Quality Solutions (<http://www.ptc.com/product-lifecycle-management/windchill/free-trial>)
- Isograph (<http://www.isograph.com/software/reliability-workbench/fault-tree-analysis/>)

2.1 Fault Tree Analyser

Tento software vytvořila firma ALD, jedná se o firmu v oblasti inženýrské spolehlivosti a analýzy a dále bezpečnostní analýzy a řízení. [6] Pro vytvoření nového projektu je potřeba se zaregistrovat. Registrace je bezplatná a stačí vyplnit požadovaný formulář.

2.1.1 Rozhraní softwaru

Po spuštění stránky je zobrazen příklad, ve kterém je již nastavena vrcholová událost, u všech hradel je nastaven typ (u tohoto příkladu jsou využity hradla OR a AND), a základní události mají nastavené hodnoty λ (failure rate).



Obrázek 3: Ukázka FTA stromu vytvořeného pomocí aplikace Fault Tree Analyser

Po vytvoření nového projektu nám program nabídne vytvoření hlavní události. V případě, že chceme přidávat nová logická hradla nebo nové události, u kterých máme na výběr z již existujících nebo si můžeme vytvořit novou, musíme si označit hradlo nebo událost, za kterou se nové hradlo nebo událost vytvoří.

V případě, že nechceme danou větev stromu už dále rozvíjet, přidáme novou událost. U které si musíme zvolit, co se u dané události bude počítat, a dále vložíme vstupní hodnoty.

Program umožňuje zobrazení tabulky všech událostí i s jejich vstupními hodnotami a tabulky všech logických hradel.

Obrázek 4: Okno pro nastavení vlastností nové události v programu

Fault Tree Analyser

- 1 – název objektu
- 2 – popis objektu
- 3 – typ výpočtu (co bude daná událost počítat)
- 4 – potřebné hodnoty pro výpočet

2.1.2 Hodnocení programu

Jednoznačnou výhodou tohoto programu oproti zbývajícím je to, že je online. Tudiž není nutné nic stahovat ani instalovat. Nevýhodou je to, že firma je vlastníkem dat. Může nastat problém v řadě zakázek, pokud vlastníkem je firma zhotovující software.

2.2 RAM Commander

Stejně jako Fault Tree Analyser jde o software vytvořený firmou ALD. Předchozí software je určen pouze pro metodu FTA. Zde se jedná o komplexní softwarový nástroj pro spolehlivostní, udržitelnou analýzu a jejich predikci, optimalizaci náhradních dílů, FMEA/FMECA, testovatelnost, posuzování bezpečnosti a FTA. Jeho

spolehlivostní a bezpečnostní moduly pokrývají všechny všeobecně používané spolehlivostní standardy a analýzy poruch.

2.2.1 Instalace softwaru


Instalátor tohoto softwaru najdeme na oficiálních stránkách (<http://aldservice.com>) společnosti ALD. Je zde na výběr ze tří možných verzí:

- FREE DEMO
- STUDENT VERSION
- FULL VERSION

2.2.2 Rozhraní softwaru

Po uvítací obrazovce nám program nabídne mnoho modulů jako například predikce spolehlivosti, spolehlivostní analýzy a analýzy selhání.

Po vybrání modulu FTA máme na výběr ze tří tutoriálů nebo si můžeme nový diagram vytvořit. Stejně jako u předchozího softwaru od firmy ALD je po vytvoření nového projektu na plátně automaticky vytvořena hlavní událost. Pro přidání další události nebo hradla je potřeba znovu označit událost nebo hradlo, za které se námi vytvořená událost přidá. Při výběru události (Basic) musíme opět zvolit vstupní hodnoty. Program je intuitivní a po výběru typu události se nám aktivují políčka pro vložení daných vstupních hodnot.



Obrázek 5: Okno pro nastavení nové události v programu RAM Commander

- 1 – nastavení typu objektu
- 2 – jméno a popis objektu
- 3 – výstupní hodnoty objektu
- 4 – vstupní hodnoty objektu
- 5 – nastavení grafického zobrazení objektu

2.2.3 Hodnocení softwaru

Program je komplexní, obsahuje mnoho modulů (2.2) pro spolehlivostní analýzy i pro analýzy poruch.

2.3 ITEM ToolKit

2.3.1 Instalace softwaru

Instalátor softwaru nalezneme na stránkách společnosti ItemSoft (http://www.itemsoft.com/download_demo.html). Pro stažení je nutné vyplnit dotazník. Pro instalaci je potřeba autorizační klíč, který mi byl zaslán po předchozí komunikaci se zástupcem společnosti.

2.3.2 Rozhraní softwaru

Po spuštění softwaru a vytvoření nového projektu musíme na hlavním panelu přidat požadovaný modul. Na výběr máme z modulů RBD, ETA, FMECA, FTA, MKV. Po výběru modulu FTA se nám zobrazí pracovní plocha s vrcholovou událostí.

Pro přidání nového objektu klikneme pravým tlačítkem na objekt, který bude předkem námi vkládaného objektu. Zvolíme možnost *Add* a vybereme požadovaný objekt. Nový objekt se automaticky zařadí za označený objekt. Pro přidání objektu můžeme zvolit i možnost, že si objekt vybereme z nabídky na hlavním panelu a klikneme na objekt, který bude předkem.

Pro nastavení vstupních hodnot u základních událostí (basic event) si označíme událost a vybereme možnost *Event parameters*. V nově otevřeném okně máme možnost zvolit například typ (základní, normální,...) a název události. Pro vložení vstupních hodnot přejdeme na záložku *Failure*, kde vybereme typ vstupních hodnot. Po zvolení typu vložíme vstupní hodnoty do příslušných textových polí.

Po nastavení všech vstupních hodnot zbývá provést výpočet. Výpočet provedeme pomocí tlačítka na hlavním panelu *Start FT Analysis* nebo v menu nabídce v záložce *Analysis – Perform*. V případě, že výpočet neproběhl v pořádku, nás program upozorní na chyby. Po úspěšném výpočtu přepneme do záložky *Result*, ve kterém máme zobrazené všechny výsledky. Ať už pro vrcholovou událost nebo pro všechny použité hradla.

2.3.3 Hodnocení softwaru

Výhodou softwaru je jeho přehlednost v návrhovém prostředí. A jeho přidávání nových objektů. Nevýhodou programu je naopak nastavení základních událostí. Při kterém se musí uživatel „proklikat“ záložkami, než se dostane přímo k nastavení

hodnot. Při nastavení vstupních hodnot musí uživatel vyplnit také název poruchového modelu.

2.4 PTC Windchill Quality Solutions

2.4.1 Instalace softwaru

Instalátor softwaru nalezneme na stránkách společnosti PTC (<http://www.ptc.com/product-lifecycle-management/windchill/free-trial>). Jedná se o 30denní trial verzi. Pro stažení je nutné vyplnit formulář. Ten vyžaduje jak osobní informace, tak i informace o tom, na co se bude software využívat.

2.4.2 Rozhraní softwaru


Po spuštění softwaru se nám zobrazí úvodní obrazovka, na které si můžeme vybrat z modulů RBD, Markov, FMEA, LCCA, FTA, apod. Po vybrání modulu FTA si vytvoříme nový projekt.

Nyní máme na pracovní ploše vrcholovou událost. Pro přidání nového hradla nebo události máme na výběr ze dvou možností. Klikneme pravým tlačítkem na předka a zvolíme možnost *Insert Input* a v novém okně si vybereme požadovaný objekt. Nebo, na hlavním panelu vybereme možnost *Insert*, kde máme dále na výběr, možnosti *Gate* a *Event* a opět vybereme z nabízených objektů.

Pro nastavení vstupních hodnot u základních událostí (basic event) si označíme událost a vybereme možnost *Properties*. V nově otevřeném okně zvolíme z postranní nabídky možnost *Calculation Data*.

Po nastavení všech vstupních hodnot zvolíme možnost *Calculate*, která se nachází na hlavní liště nebo v menu *System – Calculate*. Opět se nám otevře okno, ve kterém zvolíme, pro jaký model chceme vytvořený strom vypočítat. V postranním menu v záložce *FTA – General* můžeme nastavit, co chceme pro vrcholovou událost vypočítat. Spolehlivost, frekvenci, počet selhání apod. Dále potom pro jaké časy tyto hodnoty chceme počítat a jestli chceme tyto hodnoty vypočítat pouze pro vrcholovou událost nebo pro všechny hradla.

Po nastavení všech kritérií a následném výpočtu se nám zobrazí tabulka výstupních hodnot, které jsme si zadali. Tuto tabulku si můžeme vytisknout nebo převést do Excelu.



Obrázek 6: Okno pro nastavení vstupních hodnot v programu PTC

2.4.3 Hodnocení softwaru

Výhodou tohoto softwaru je jeho jednoduchost. Intuitivní vkládání nových objektů i vstupních hodnot. Tento software má nejpréhlednější uživatelské rozhraní ze všech testovaných softwarů. Nevýhodou by pro některé uživatele mohlo být, že nemůžou s objekty hýbat. Dle mého názoru se jedná o dobrou vlastnost. Jelikož program sestavuje FTA strom do přehledné formy a zásah do této formy by mohl strom znepřehlednit.


2.5 Isograph

Software od společnosti Isograph pro výpočet spolehlivosti obsahuje např. moduly FMECA, FMEA, FTA, RBD a modul pro Markovovu analýzu. Bohužel tento software jsem nemohl otestovat, jelikož jsem neobdržel žádný licenční klíč pro tento software.

3 Program

V kapitole 3 bude vysvětlen princip běhu programu, který řeší spolehlivost systémů pomocí metody FTA. První část této kapitoly je věnována tvorbě samotného stromu poruchových stavů, který si uživatel sám tvoří pomocí grafického rozhraní programu. V další části této kapitoly je popsán samotný algoritmus pro výpočet pravděpodobnosti bezporuchového provozu $R(t)$.

3.1 Princip chodu programu



Obrázek 7: Blokový diagram chodu programu, popis vstupů a výstupů jednotlivých bloků

3.2 Tvorba stromu

Při každém spuštění aplikace se automaticky vytvoří hlavní událost, kde základním výstupem programu budou hodnoty:

- $R(t)$ – pravděpodobnost bezporuchového provozu
- $F(t)$ – pravděpodobnost poruchy
- $A(t)$ – funkce okamžité pohotovosti
- $F(t)$ – funkce okamžité nepohotovosti

Uživatel vybírá jednotlivé objekty, které chce vložit na pracovní plochu. Může přidávat hradla a události, které jsou v nabídce. Na výběr má ze dvou událostí, kterými jsou základní událost (BASIC) a normální událost. Kde základní událost je konečná událost a už nemůže být dále rozvíjena, oproti tomu normální událost je dále rozvíjena. Dalším rozdílem mezi základní a normální událostí je to, že u základní události uživatel nastavuje hodnoty λ a μ nebo MTTR a MTTF. U normální události se žádné hodnoty nenastavují.

Dalším objektem, který je na výběr, je hradlo. Typ hradla si nastaví uživatel až při editaci hradla. Na výběr má z typů hradel OR, AND nebo K/N.

Další možností bylo přidat všechny tyto hradla do seznamu dostupných objektů pro vkládání na pracovní plochu. První zmíněnou možnost byla zvolena z toho důvodu, kdyby se uživatel spletl a zvolil pro danou větev stromu špatné hradlo. V tom případě by hradlo musel smazat a tím by se smazali všechny komponenty, hradla a události od daného hradla dál. Nyní ale uživatel pouze změní typ hradla bez jakýchkoliv jiných zásahů do stromu.

Posledním objektem, který může uživatel přidat na pracovní plochu je zkopírovaný objekt. Tento objekt může obsahovat všechny dostupné objekty, kromě vrcholové události. Do tohoto objektu si při vytváření stromu poruch může uživatel zkopírovat právě vybraný objekt. Při následném vložení zkopírovaného objektu se na pracovní plochu vloží daný objekt se stejnými nastavenými hodnotami, které obsahoval zkopírovaný objekt.

V případě, že chce uživatel vložit na pracovní plochu hradlo nebo události, musí si nejdříve zvolit předka vkládaného objektu. Toto zvolí kliknutím na objekt, který má být předkem. Jestliže chce uživatel vložit hradlo, musí mít označenou událost a naopak. Program uživateli nedovolí, aby za událost mohl vložit jinou událost. V případě, že uživatel vybere jako předka událost, se tlačítka pro vkládání událostí stanou neaktivními. To samé platí i pro hradla. Tato funkčnost byla zvolena z důvodu, aby mohl uživatel vytvořit požadovaný strom. Při označení předka vkládané události se automaticky aktivují objekty, které je možné použít. Po vložení objektu na pracovní plochu se nově vložený objekt automaticky propojí se svým předkem.

U hradla má uživatel k dispozici na výběr ze tří možností. Může si vybrat hradlo typu OR, AND nebo K/N. U posledního zmiňovaného hradla ještě musí uživatel

nastavit hodnoty k a n . Kde k představuje počet objektů, které jsou povolené a n reprezentuje počet všech objektů, které vstupují do tohoto hradla. Hodnota k musí být menší nebo rovna hodnotě n . V případě, že $k = 1$ to bude stejné, jako kdyby si uživatel vybral hradlo typu AND. Jestliže $k = n$, tak se bude jednat o stejný případ, jako kdyby uživatel vybral hradlo typu OR. Dalším objektem, který může uživatel ovlivňovat je základní událost.

U základní události musí uživatel nejprve zvolit, jaké hodnoty bude chtít zadat. Na výběr má z dvojice hodnot λ , μ a $MTTR$, $MTTF$. Tyto hodnoty nemohou být menší než nula. Pro tento případ je program také ošetřen a v případě, že bude hodnota menší než 0, je uživatel upozorněn.

U všech objektů, kromě hradel, může uživatel nastavit název a popis dané události. Název slouží pro jednoduchou orientaci, na co daná událost slouží. Pole popis slouží pro rozsáhlejší popis dané události.

3.3 Ošetření chyb v programu


V programu se nachází několik míst, kde může uživatel vytvořit chybu. Tyto jednotlivé chyby jsou v programu ošetřeny hned na daných místech, tzn. u textových polí, kde uživatel zadává vstupní parametry. Vstupy jsou ošetřeny pomocí:

- již dostupných informací, např. u hradel K/N je hodnota n , která reprezentuje počet všech přímých potomků tohoto hradla, se nastavuje automaticky v závislosti na již zmíněném počtu přímých potomků
- regulárních výrazů (ošetření vstupních parametrů u základních událostí)

V případě, že uživatel zadá špatné vstupní hodnoty, program ho ihned upozorní na chybu. Jestliže uživatel chybu neopraví, nebude moci dále pokračovat v práci a program jeho veškeré nastavené parametry neuloží.

Chyba	Popis chyby	Upozornění
Neoznačení předka	Při vytváření stromu poruch, není vybrán předek vkládané události nebo hradla	Program uživatele upozorní, že není vybrán předek a poradí, jak má uživatel postupovat
Parametr $K > N$	Při zadávání parametrů u hradla K/N, uživatel zadá hodnotu K vyšší než N	Uživatel je programem upozorněn na chybu a zároveň je nabídnuta rada jak dále postupovat
Záporné vstupní parametry u základních událostí	Při zadávání vstupních parametrů u základních událostí, kdy uživatel zadá záporné číslo	Program uživatele upozorní, že vstupní parametry nesmějí být záporné
Pokus o kopírování vrcholové události	Uživatel se pokouší zkopírovat do schránky vrcholovou událost. To není možné, jelikož vrcholová událost je pouze jedna	Uživatel je upozorněn, že vrcholovou událost není možné zkopírovat
Alfanumerické znaky u vstupních parametrů	Uživatel zadává do polí pro vstupní parametry alfanumerické znaky	Program uživatele upozorní, že vstupní parametry musí být pouze čísla

Tabulka 1: Přehled chyb, vznikajících při tvorbě stromu poruch



Obrázek 8: Okno s chybou vznikající při tvorbě stromu poruch

3.4 Uložení objektů

Pro ukládání jednotlivých informací o objektech byla použita datová struktura *Dictionary*, protože umožňuje ukládat hodnotu pod daný klíč. V tomto případě je klíčem *id* dané události.

Při každém umístění nové události nebo hradla na pracovní plochu jsou uloženy informace o daném objektu do slovníku *udalosti*. Struktura slovníku vypadá následovně:

$$udalosti = \{\text{klíč: } id \text{ objektu, hodnota: } \{\text{Objekt Udalost}\}\}$$

Kde klíč reprezentuje *id* nového vloženého objektu a hodnota obsahuje objekt *Udalost*, jejíž struktura vypadá následovně:

$$Udalost = (id, \text{predek}, \text{pozice } X, \text{pozice } Y, \text{jméno}, \text{sirka}, \text{vyska}, \text{název}, \text{popis})$$

Kde *id* reprezentuje nový objekt, *predek* značí objekt, který ve stromové struktuře je přímý předek daného objektu, *pozice X* a *Y* jsou souřadnice objektu na pracovní ploše, *jméno* objektu značí, zda je objekt hradlo nebo událost, *sirka* a *vyska* reprezentují velikost objektu na pracovní ploše. *Název* a *popis* reprezentují textový popis daných událostí. V případě, že se jedná o základní událost, nachází se v konstruktoru třídy *Udalost* i parametr *polomer*, který se využívá při vykreslení objektu základní události na pracovní plochu.

Pro ukládání vypočtených hodnot u všech objektů slouží slovník *poleHodnot*. Do tohoto slovníku se ukládá každý nově vložený objekt a ukládají se do něj všechny počítané finální hodnoty, které si uživatel při výpočtu zvolí. Na výběr má z $R(t)$, $F(t)$,

$A(t)$ a $U(t)$. Všechny tyto hodnoty jsou popsány v kapitole (). Struktura slovníku vypadá následovně:

$$\text{poleHodnot} = \{\text{klíč: id objektu, hodnota: \{klíč: t, hodnota: R(t)\}}\}$$

Klíč slovníku je reprezentován jako *id* vkládaného objektu a hodnota obsahuje další slovník. Klíč tohoto vnitřního slovníku reprezentuje čas t a hodnota je vypočítaná finální hodnota, která byla zvolena při výpočtu.

Další možností byla volba datové struktury *List*. Tato struktura ukládá hodnoty podle indexu od 0. Pro program by se toho moc nezměnilo a všechno by fungovalo stejně jako v případě použití datové struktury *Dictionary*. Problém by nastal, kdyby se uživatel rozhodl smazat část stromu. V tom případě by se museli smazat i všechny hodnoty z *Listu* na daných indexech. A právě zde by nastal problém.


Po vymazání objektů by se všechny zbývající objekty v seznamu posunuli o právě smazaný počet. Složitě by se museli upravovat *id* zbývajících objektů i jejich propojení. Proto jsem zvolil datovou strukturu *Dictionary*, u které se tento problém nemusí řešit. Zde, v případě úpravy stromu a případného mazání hodnot ze slovníku, se nemusí nic upravovat. Pouze vymažu položku ze slovníků, kde klíč je roven *id* daného objektu.

3.5 Uložení hodnot λ a μ

Jak již bylo zmíněno v kapitole (), základní událost je jednou ze dvou objektů, které může/musí uživatel ovlivnit. V tomto případě je to zadávání vstupních hodnot λ , μ nebo *MTTF*, *MTTR*, které se dále používají pro další výpočty. V případě zvolení dvojice vstupních hodnot *MTTF* a *MTTR* se tyto hodnoty převedou na hodnoty λ a μ pomocí vzorců (1)(2). Jak už z předchozí kapitoly víme, každý nově vytvořený objekt se uloží do slovníku pod svým *id*. To platí i pro základní událost. Ta navíc kvůli zmiňovaným hodnotám λ a μ využívá další datovou strukturu *Dictionary* pro ukládání těchto hodnot. Struktura slovníku vypadá následovně:

$$\text{poleVstupnichHodnot} = \{\text{klíč: id objektu, hodnota: Tuple} < \lambda, \mu, \text{isLambdaMi} > \}$$

Klíč slovníku je reprezentován jako *id* dané základní události a hodnota slovníku obsahuje datovou strukturu *Tuple*, která obsahuje 3 hodnoty. První reprezentuje hodnotu λ , druhá μ a třetí hodnota je pomocná pro zpětné nastavení dané události. V případě, že uživatel zadal vstupní hodnoty *MTTR* a *MTTF*, tak se mu při následné editaci stejného hradla hodnoty λ a μ přepočítají zpět na hodnoty *MTTR* a *MTTF*.




Obrázek 9: Okno pro nastavení vlastností základní události programu

3.6 Uložení informací o hradlech

Stejně jako hodnoty u základních událostí, tak i vlastnosti jednotlivých hradel musí uživatel nastavit. U hradel se nastavuje typ hradla, kde je na výběr z typů OR, AND a K/N. V případě výběru hradla K/N musí uživatel vyplnit hodnoty k a n jak bylo zmíněno v kapitole (3.2). Stejně jako u základní události, i zde používám pro uložení informací o hradlech datovou strukturu *Dictionary*. Její struktura vypadá následovně:

$$poleHradel = \{klíč: id\ objektu, hodnota: Tuple < typ, k, n >\}$$

Klíč slovníku je reprezentován jako *id* daného hradla a hodnota slovníku obsahuje datovou strukturu *Tuple*. Do ní se ukládají 3 hodnoty. Jde o typ hradla a dále potom hodnoty k a n . V případě, že si uživatel vybere jeden z typů hradel OR nebo AND, tyto hodnoty jsou automaticky nastaveny na hodnotu 0.



Obrázek 10: Okno pro nastavení vlastností hradel programu

Po vyplnění všech hodnot u základních událostí a definování všech hradel můžeme přistoupit k samotnému výpočtu finálních hodnot $R(t)$, $F(t)$, $A(t)$ nebo $U(t)$ popsaných v kapitole (1.5.2).

3.7 Pomocné datové struktury

Následující kapitola popisuje některé pomocné datové struktury, které při výpočtu finálních hodnot využívám. Většinou se jedná opět o datové struktury typu *Dictionary*.

Jednou z prvních pomocných datových struktur je struktura typu *Dictionary*, jenž nese název *poleVypocteno*. Jedná se o slovník, ve kterém je uložena informace o tom jestli je už daná událost vypočítaná tzn. slovník *poleHodnot* s příslušným klíčem *id* dané události, obsahuje hodnoty $R(t)$. Struktura slovníku vypadá následovně:

$$poleVypocteno = \{klíč: id\ objektu, hodnota: TRUE/FALSE\}$$

Stejně jako ve všech používaných slovnících, i zde je klíčem opět *id* dané události. Hodnota slovníku nabývá dvou hodnot *true* a *false*. Kde hodnota *true* reprezentuje situaci, kdy hodnoty $R(t)$ ve slovníku *poleHodnot* jsou vypočítány; a hodnota *false* reprezentuje opačnou situaci.

Dalším datová struktura typu *Dictionary* nese název *potomci*. Tento slovník slouží k ukládání informací o potomcích daného objektu. Hodnoty se do slovníku ukládají pokaždé, když uživatel vytvoří novou událost nebo hradlo. Struktura slovníku vypadá následovně:


$$potomci = \{klíč: id\ objektu, hodnota: List(id\ potomků)\}$$

Kde jako klíč ve slovníku slouží *id* objektu. Toto *id* reprezentuje objekt, který je předkem nově vkládaného objektu. Hodnota slovníku obsahuje datovou strukturu *List*, která obsahuje *id* nově vkládaných objektů.

3.8 Výpočet


Před samotným výpočtem, musí uživatel nejprve zadat potřebné parametry, podle kterých bude program počítat. Uživatel nastavuje 4 hodnoty parametrů (Obrázek 11). Prvním parametrem, který se nastavuje, je hodnota, kterou bude program počítat. Na výběr jsou možnosti $R(t)$, $F(t)$, $A(t)$ a $U(t)$. Všechny tyto hodnoty jsou blíže popsány v kapitole (1.5.2). Dalším parametrem, který uživatel zadává je simulační čas. S tím souvisí i třetí parametr, kde se zadává, v jakých jednotkách bude zadaný čas. Jsou zde

možnosti sekund, minut, hodin, dní, a roků. Poslední parametr, který uživatel nastavuje je, po jakých krocích bude program dané hodnoty počítat.



Obrázek 11: Okno pro nastavení parametrů hlavního výpočtu

Dříve než začne program počítat zadané finální hodnoty, proběhne několik výpočtů, podle hodnot zadaných u základních událostí. Výpočet probíhá v několika krocích, které jsou vyobrazeny na obrázku (Obrázek 12) a tyto jednotlivé kroky jsou popsány v následujících kapitolách.



Obrázek 12: Algoritmus pro výpočet hodnot pravděpodobnosti bezporuchového provozu (prohledávání stromu do hloubky)

3.8.1 Začátek výpočtu

Ještě před začátkem celého algoritmu pro výpočet pravděpodobnosti bezporuchového provozu pro vrcholovou událost, jsou vypočítány tyto hodnoty pro všechny základní události. Pro výpočet se využívá vzorce (5) a definovaných hodnot λ a μ . Po výpočtu hodnot $R(t)$ pro danou základní události se v pomocné slovníku *poleVypocteno*, popsaneho v kapitole (3.7), změni hodnota na pozici *id* této události z *false* na *true*. Tento postup se provede pro každou definovanou základní událost. Poté následuje samotný algoritmus.

3.8.2 Spočítána základní událost

Jako první program testuje, zda již není pravděpodobnost bezporuchového provozu pro vrcholovou událost spočtena. V případě, že ano, je výpočet ukončen a data jsou uložena ve slovníku *poleHodnot* a je možno je zobrazit v tabulce pomocí reportů. V opačném případě, tedy pokud není pravděpodobnost spočtena, přistoupí program k dalšímu kroku.

3.8.3 Testování potomků vybraného objektu

Dalším krokem algoritmu je testování, zda jsou potomci daného objektu vypočítáni. Pro tento krok jsou využívány pomocné slovníky *poleVypocteno* a *potomci*. Nejdříve program vybere, ze slovníku *potomci*, všechny potomky daného objektu, které testuje pomocí slovníku *poleVypocteno*. V případě, že jsou pro tyto objekty vypočítány pravděpodobnosti bezporuchového provozu $R(t)$, může program přestoupit k další části algoritmu. V opačném případě program přistoupí k dalšímu objektu, pro který je hodnota ve slovníku *poleVypocteno* rovna *false*.

3.8.4 Výpočet hodnot $R(t)$

Jestliže všechny předchozí kroky byly splněny, tudíž pravděpodobnost bezporuchového provozu pro daný objekt nebyla spočtena, ale byla spočtena pro všechny jeho potomky, dostává se program do závěrečné části výpočtu.

Výpočet je proveden jedním ze tří vzorců pro výpočet pravděpodobnosti bezporuchového provozu. O jaký vzorec se bude jednat, rozhoduje typ hradla, umístěné bezpodmínečně za aktuálně počítanou událostí. Na výběr jsou vzorce pro sériové zapojení (9) reprezentované hradlem OR, vzorec pro paralelní zapojení (11), které je zastoupené pomocí hradla AND nebo vzorcem (13), který reprezentuje hradlo K/N.

Po provedení výpočtu všech hodnot pravděpodobnosti bezporuchového provozu u daného objektu, se program přesune opět zpátky na začátek k testování vrcholové události a algoritmus probíhá znovu, dokud nejsou spočteny hodnoty pravděpodobnosti pro vrcholovou událost.

3.9 Ukládání a načítání projektu

Programovací jazyky i jejich knihovny rozlišují mezi dvěma typy souborů. Jedná se o textový a binární soubor. O jaký soubor se bude jednat, rozhodneme při otevírání souboru.

Výhodou textových souborů je to, že jsou zapisovány v ASCII znacích a jsou tedy pro uživatele čitelné. Nevýhodou by mohlo být kódování souboru. Jelikož znaky jsou zapisovány v nějakém kódování, např. Windows-1250, UTF-8 apod. Při čtení souboru poté dochází k dekódování.

U binárního souboru jsou znaky zapisovány jako čísla v binární soustavě. Data se ukládají ve tvaru, v jakém jsou uloženy v paměti. Výhodou oproti textovým souborům je to, že zde nedochází k žádným konverzím. Další výhodou je utajení uložených dat. Při čtení binárního souboru musíme přesně vědět, jaký datový se bude právě načítat.

Při ukládání dat, ať už v textové či binární podobě, je nutné nejdříve otevřít proud (stream), který bude se souborem pracovat. Stream si můžeme představit jako nástroj pro přenos dat mezi programem a souborem. Po ukončení práce se souborem by se měl stream uzavřít.

Ukládání:

V práci je zvoleno ukládání dat pomocí binárních souborů. Program ukládá informace o všech událostech a hradlech. O jakou událost nebo hradlo se jedná (slovník *udalosti*, *poleHradel*), jakých hodnot dané události a hradla nabývají (*poleHodnot*) nebo o vztazích mezi jednotlivými událostmi a hradly (*potomci*).

Jak již bylo zmíněno v této kapitole, je nejdříve potřeba otevřít proud pro práci s binárním souborem. Pro to slouží třída *FileStream*, jejíž instanci získáme pomocí metody *Create*, kde parametrem bude cesta k cílovému binárnímu souboru.

```
FileStream file = File.Create(„cesta k souboru“);
```

Dále je nutné otevřít další proud, který nám zajistí zápis do binárního souboru. Tento proud se nazývá *BinaryWriter*.

```
BinaryWriter writer = new BinaryWriter(file);
```

Po této inicializaci přejde program k samotnému ukládání dat. Pro zápis dat do souboru využívá program metodu třídy *BinaryWriter Write()*.

Před každým zápisem jednotlivého slovníku, zapíše program jako první velikost daného slovníku. Jako první program ukládá informace ze slovníku *poleHodnot*. Nejprve program zjistí, zda jsou již události vypočteny. To se zjistí ze slovníku *poleVypocteno*. Tato hodnota se uloží jako první. Jestliže je hodnota v tomto slovníku *false*, zapíše se počet událostí, pomocí:

```
writer.Write(poleHodnot.Count);
```

poté program prochází celý slovník *poleHodnot* a zapisuje do souboru jednotlivé klíče slovníku, které reprezentují jednotlivé události a hradla. V opačném případě, tj. když je hodnota ve slovníku *poleVypocteno* rovna *true*, zapíše program do souboru počet všech událostí a počet všech hodnot, které se na dané pozici nacházejí. Poté program prochází jednotlivé události a hradla a ukládá postupně *id* události a jednotlivé hodnoty (klíč a hodnota), které se na daném klíči nacházejí.

Dalším slovníkem, který program zapisuje je slovník *poleVypocteno*. Z tohoto slovníku program zapíše vždy *id* dané události a hodnotu *true* nebo *false*.

Jako další slovník, který se bude zapisovat je slovník *poleVstupnichHodnot*. Program zde zapíše do souboru *id* základní události a poté hodnoty, kterých událost nabývá.

Dalším slovníkem v pořadí je slovník *potomci*. Tento slovník popsán v kapitole (3.7), v sobě uchovává informace o vztazích mezi jednotlivými událostmi a hradly. Program nejdříve uloží klíč slovníku, který reprezentuje *id* jednotlivé události. Dále je uložena velikost datové struktury *List*, který se nachází na daném klíči a poté jednotlivé hodnoty v *Listu*, které reprezentují potomky dané události.

Jako poslední ukládá program informace ze zbývajících slovníků. Nejdříve slovník *poleHradel* a poté slovník *udalosti*. Zapisování dat probíhá stejně jako u slovníku *poleVypocteno*. Nejdříve program uloží klíč a poté hodnoty, které se na daném klíči vyskytují.

Poté je celý cyklus zápisu dat dokončen a jednotlivé proudy se ukončí pomocí metody *Close()*.

Načítání:

Jak již bylo zmíněno, načítání dat z binárního souboru můžeme pouze v případě, že známe datový typ právě načítaných dat. Po otevření proudu se tedy postupně načítají všechna data, jak byla uložena při zapisování.

První hodnota, která se načte, určuje, zda byla vrcholová událost při zápisu vypočtena. V případě, že hodnota je *false*, načtou se do slovníku *poleHodnot* pouze klíče. Je-li hodnota *true*, vrcholová událost byla již vypočtena a program načte klíč a dále k němu všechny hodnoty, které slovník obsahuje (3.4).

Dalším slovníkem, do kterého se budou načítat data, je slovník *poleVypocteno*. Jako první se načte klíč dané události, k němu poté hodnota *true* nebo *false*.

Stejným způsobem se načítají zbylé slovníky *poleVstupnichHodnot*, *potomci*, *poleHradel* a *udalosti*.

3.10 Ukládání a načítání pracovní plochy

Aby bylo možné pokračovat v práci na načteném projektu, je nezbytné při ukládání projektu ukládat grafickou podobu stromu poruch. V programu je možné ukládat strom poruch buďto jako obrázek nebo stejně jako data ze slovníků do binárního souboru. Rozdíly mezi těmito soubory jsou stejné jako rozdíly mezi textovým a binárním souborem. Tudíž oproti obrázku nebude binární soubor, do kterého se uloží pracovní plocha, pro uživatele čitelný.

Pro ukládání pracovní plochy do obrázku se využívá metody *Save*. Tato metoda uloží daný objekt *Image* do souboru, který se udává jako parametr metody *Save*.

V případě ukládání objektu *Image* do binárního souboru, se stejně jako u ukládání dat ze slovníku nejprve otevře proud pro práci s binárním souborem. Pro ukládání objektu typu *Image* se využívá třídy *BinaryFormatter* a její metody *Serialize*, která serializuje objekt. Při ukládání pracovní plochy se ukládá *id* posledního vloženého objektu, z důvodu, aby při načtení uloženého projektu, mohl uživatel dále pokračovat v tvorbě stromu poruch.

Serializace:

Jedná se o uchování stavu objektu. Daný objekt, který je serializovatelný, se převede na proud bytů a poté je uložen např. do databáze nebo do souboru.

Při načítání se nejdříve opět otevře proud pro práci s binárním souborem. Jelikož se při ukládání využívalo serializace objektu, využívá se při načítání deserializace. Ta je reprezentována metodou třídy *BinaryFormatter Deserialize*. Po načtení uloženého obrazu pracovní plochy načte program i uloženou hodnotu *id*, aby bylo možné pokračovat v tvorbě stromu poruch.

Deserializace:

Jedná se o opak serializace, kde se naopak proud bytů převede zpět na objekt.

3.11 Výstup programu

Po provedení výpočtu všech hodnot, které si uživatel zadá, má možnost zobrazit výsledky zvolené události buďto v grafické formě nebo v textové.

Uživatel si může zobrazit výsledná data jak pro vrcholovou událost, tak i pro všechny ostatní objekty. Jelikož se počítají výsledné hodnoty pro všechny objekty (slovník *poleHodnot*), stačí vždy vybrat daný objekt, u kterého chce uživatel zobrazit finální hodnoty výpočtu.

Pro další práci s výslednými hodnotami, si může uživatel tato data uložit do souboru ve formátu CSV. Data se ukládají postupně řádek po řádku. Data mají v souboru následující formát:

id objektu; čas; vypočtená hodnota v daném čase


Jednotlivá data jsou oddělena středníkem, z důvodu výskytu desetinné čárky u vypočtených hodnot.

Textový výstup je reprezentovaný tabulkou, ve které první sloupec uchovává hodnoty času t , a ve druhém sloupci jsou obsaženy počítané finální hodnoty, které si při zadávání parametrů výpočtu zvolil (Obrázek 11). Uživatel si může vybírat jednotlivé výsledné hodnoty daných objektů přes *combo box*, který se nachází v horní části okna. Příklad této tabulky hodnot je zobrazen na obrázku (Obrázek 13 **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**).

Čas	Hodnota
82	4,6E-26
83	2,21E-26
84	1,06E-26
85	5,09E-27
86	2,45E-27
87	1,18E-27
88	5,65E-28
89	2,71E-28
90	1,3E-28
91	6,26E-29
92	3,01E-29
93	1,44E-29
94	6,92E-30
95	3,32E-30
96	1,6E-30
97	7,7E-31
98	3,72E-31
99	1,77E-31

Obrázek 13: Příklad textového výstupu programu

Druhou možností zobrazení dat je grafická reprezentace. Jedná se o spojnicový graf, kde na ose x jsou zaznamenány hodnoty času (t), jednotky, ve kterých je čas zobrazen si uživatel vybírá při nastavení parametrů výpočtu (Obrázek 11). Na ose y poté vypočítané finální hodnoty dané události, které stejně jako čas a jednotky výpočtu vybírá uživatel při nastavení parametrů pro výpočet. Stejně jako u zobrazení dat v tabulkové podobě, i zde si může uživatel zobrazit grafy jednotlivých objektů. Příklad grafu je zobrazen na obrázku (Obrázek 14).




Obrázek 14: Příklad grafického výstupu programu

3.12 Dokumentace

Na obrázku (Příloha 2) je vidět úvodní obrazovka, která uživateli naběhne ihned po spuštění programu. Hlavní lišta nabízí několik možností. Karta *Soubor* nabízí několik možností práce s projektem (Obrázek 15). Tyto možnosti jsou:


- Nový – nastaví program do základního nastavení, jako při spuštění programu
- Otevřít – nahraje všechna data z binárního souboru
- Uložit – uloží dosavadní postup do binárního souboru
- Uložit výsledné hodnoty – uloží výsledky do souboru CSV
- Konec – ukončí program



Obrázek 15: Přehled možností na kartě Soubor

Další kartou jsou *Úpravy*. Tato karta obsahuje možnosti úpravy a nastavení základních událostí a hradel. (Obrázek 16)


- Kopírovat – zkopíruje vybraný objekt
- Upravit hradlo – otevře okno pro nastavení parametrů zvoleného hradla
- Upravit událost – otevře okno pro nastavení vstupních parametrů u vybrané základní události
- Vymazat – vymaže označené hradlo nebo událost a vymaže také všechny jeho potomky



Obrázek 16: Přehled možností na kartě Úpravy


Předposlední kartou je karta *Možnosti programu*. Na této kartě se nachází možnosti od výpočtu programu až do zobrazení výsledků (Obrázek 17)

- Výpočet – otevře okno pro nastavení parametrů finálního výpočtu (obrázek...) a po nastavení těchto parametrů proběhne výpočet
- Zobrazení grafu – otevře okno s grafickým zobrazením výsledků výpočtu zvolené události nebo hradla
- Zobrazení dat – otevře okno s tabulkovou reprezentací vypočtených dat zvolené události nebo hradla




Obrázek 17: Přehled možností na kartě Možnosti programu

Poslední karta obsahuje informace o programu (Obrázek 18).




Obrázek 18: Přehled možností na kartě O programu

Další částí programu je nabídka všech objektů, které může uživatel vložit (Obrázek 19). Jedná se o základní událost a normální událost, které jsou více popsány v kapitolách (1.4.2 a 1.4.3). Dále hradlo. Toto hradlo je univerzální a až při jeho editaci uživatel zvolí, o jaké hradlo půjde. Je na výběr ze tří možností, OR, AND a K/N (Obrázek 10). Poslední položkou, kterou může uživatel přidat na pracovní plochu je předem zkopírovaný objekt. Objekt si také uchovává nastavené hodnoty zkopírovaného objektu.



Obrázek 19: Nabídka dostupných objektů

Nastavení parametrů základních událostí:




U základní události nastavujeme vstupní parametry pro výpočet λ , μ , $MTTR$ a $MTTF$. Všechny tyto parametry jsou popsány blíže v kapitole (1.5.1). Ještě než začneme zadávat hodnoty do příslušných polí, musíme vybrat, jakou dvojici vstupních hodnot budeme zadávat. Jak je vidět na obrázku (Obrázek 9),




jedná se o dvojice λ , μ a $MTTR$, $MTTF$. Dalšími parametry jsou *název* a *popis*. Tyto pole slouží pro popis dané události.

Nastavení parametrů hradel:


U tohoto objektu vybíráme ze tří dostupných typů hradel (Obrázek 10). Jedná se o hradla typu OR, AND a K/N (1.4.5).





Přehled dostupných objektů:

Název události	Popis	Značka
TOP	Vrcholová událost	
NORMAL	Normální událost dále rozvíjená	
BASIC	Základní událost Koncová událost, není již dále rozvíjena	

Tabulka 2: Přehled událostí používaných v programu


Název hradla	Vlastnosti	Značka
OR	Reprezentuje sériové zapojení systému	

Název hradla	Vlastnosti	Značka
AND	Reprezentuje paralelní zapojení systému	
K/N	Reprezentuje zapojení pomocí hradla K prvků z N možných	

Tabulka 3: Přehled používaných hradel v programu

Výpočet:

Po nastavení všech vstupních informací (parametry u základních událostí a hradel) můžeme daný systém vypočítat. Pro výpočet slouží záložka v hlavním panelu na kartě *Možnosti programu* nebo tlačítko *Výpočet* pod hlavním panelem. Po kliknutí na výpočet se zobrazí okno pro nastavení parametrů výpočtu.



Zde je několik parametrů, které musí uživatel nastavit.

- Typ výpočtu – na výběr je z možností $R(t)$, $F(t)$, $A(t)$ a $U(t)$
- Simulační čas
- Jednotky simulačního času (sek, min, hod, ...)
- Krok – po jakých krocích z celkového simulačního času se má výpočet provádět


Zobrazení výsledků:

Po skončení výpočtu, si může uživatel vypočtené hodnoty zobrazit. Na výběr má ze dvou možností:

- Pomocí grafu
- Pomocí tabulky

Při zvolení grafického výstupu, se otevře okno se spojnicovým grafem, který reprezentuje jednotlivé výsledky v daném čase. V horní části okna s výsledným grafem se nachází *combo* pro výběr objektu. Pomocí něj může uživatel vybírat a zobrazovat výsledné grafy jednotlivých objektů.

Při výběru textového výstupu, se otevře okno s tabulkou finálních hodnot. Tabulka obsahuje dva sloupce, kde první reprezentuje jednotlivé časové kroky a druhý obsahuje výsledné hodnoty daných časových kroků. Stejně jako u grafického zobrazení výstupu, i zde je možné si pomocí *comba* vybírat mezi jednotlivými objekty.



Ukládání výsledků:

Další funkcionalita, které se zpřístupní po vykonání výpočtu, je ukládání vypočtených hodnot. Aby bylo možné s vypočtenými daty dále pracovat, ukládají se tyto hodnoty do souboru typu CSV. Data se ukládají postupně řádek po řádku. Každý řádek obsahuje *id* objektu, časovou hodnotu a vypočtenou hodnotu v daném čase.

Jednotlivá data jsou oddělena středníkem, z důvodu výskytu desetinné čárky ve vypočtených hodnotách.

```
0;87;0,00226540891481432
0;90;0,00183630477702891
0;93;0,00148847972305943
0;96;0,00120653821395804
0;99;0,000978000868395394
```

Obrázek 20: Ukázka uložených dat u vrcholové události v souboru CSV

3.13 Testovací příklad

Pro testování funkčnosti a správnosti výsledků byl zvolen následující strom poruch (Příloha 1). Strom obsahuje všechna dostupná hradla. Nachází se zde hradla typu AND, OR i K/N. Pro testovací strom byly použity následující vstupní hodnoty pro základní události. (Tabulka 4)

Číslo základní události	Vstupní hodnoty (MTTR)
4	3 roky
6	3 roky
7	3 roky
9	20 let
11	20 let
12	20 let
13	20 let
14	10 let
15	10 let
16	10 let
17	3 roky
18	3 roky

Tabulka 4: Přehled vstupních hodnot v testovacím příkladu

Pro výpočet byly zvoleny následující parametry:

- Typ výpočtu – $R(t)$
- Simulační čas – 100 let
- Krok výpočtu – 1 rok

Výsledný graf vrcholové události je zobrazen na obrázku (Příloha 3)

Závěr

Cílem diplomové práce bylo nastudování problematiky metody FTA, otestování a rešerše dosavadních softwarů a vytvoření vlastního programu. Materiálů ohledně problematiky FTA je mnoho, proto u prvního bodu se vyskytli problémy jen ohledně interpretace vzorců pro výpočet hodnot $R(t)$.


Druhým bodem bylo otestování některých komerčních softwarů, které metodu FTA počítají. Protože většina softwarů je placená, byly využity trial verze. U každého softwaru bylo testováno, které symboly program využívá, jak program sestavuje strom poruch, nastavení vstupních proměnných, zobrazení výstupních dat.

Posledním bodem práce bylo vytvoření aplikace, která bude počítat spolehlivost zadaného stromu poruch pomocí metody FTA. Aplikace pro tvorbu stromu poruch využívá základní logické hradla (OR, AND a K/N) a tři druhy událostí (základní, normální a vrcholovou). Uživatel si vytváří strom poruch pomocí těchto objektů a zadává jim vstupní parametry. Aplikace počítá hodnoty $R(t)$, $F(t)$, $A(t)$ a $U(t)$ dle zadaných vstupních parametrů. Výsledky si může uživatel zobrazit jak ve formě tabulky, tak i ve formě grafu. Výsledné hodnoty může také uložit do souboru typu CSV. Práce obsahuje testovací příklad a dokumentaci pro uživatele.


Zdroje

- [1] ČSN EN 61025 (010676). *Analýza stromu poruchových stavů*. 2007.
- [2] ČSN IEC 50 (191)(010102). *Medzinárodný elektrotechnický slovník, kapitola 191: Poľahivosť a akosť služieb*. 1993.
- [3] ČSN IEC 1025 (010676). *Analýza stromu poruchových stavov*. 1994.
- [4] ERICSON II, Clifton A. *Fault Tree Analysis* [online]. In: . [cit. 2016-05-20]. Dostupné z: <http://www.thecourse-pm.com/Library/FaultTreeAnalysis2.pdf>
- [5] *Fault Tree Handbook*. In: . Washington, D.C., 1981. Dostupné také z: <http://www.nrc.gov/docs/ML1007/ML100780465.pdf>
- [6] *ALD Profile - ALD Service* [online]. 2016 [cit. 2016-05-20]. Dostupné z: <http://aldservice.com/Company/ald-profile.html>
- [7] *FTA (Fault Tree Analysis) - Analýza stromu poruchových stavů* [online]. 2015 [cit. 2016-05-20]. Dostupné z: <https://managementmania.com/cs/fault-tree-analysis>
- [8] *ETA (Event tree analysis) - analýza stromu událostí* [online]. 2015 [cit. 2016-05-20]. Dostupné z: <https://managementmania.com/cs/eta-event-tree-analysis-analyza-stromu-udalosti>
- [9] *FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)* [online]. 2016 [cit. 2016-05-20]. Dostupné z: <https://managementmania.com/cs/failure-mode-and-effect-analysis>
- [10] *Fault Tree Analysis (FTA, System Analysis) Basics* [online]. 2016 [cit. 2016-05-20]. Dostupné z: <http://www.weibull.com/basics/fault-tree/>


Přílohy



Příloha 1: Ukázka testovacího příkladu



Příloha 2: Ukázka úvodní obrazovky programu



Příloha 3: Výsledný graf vrcholové události testovacího příkladu