



POZNÁMKA:  
JEDNA SE O SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ SERVISNÍCH LÁVEK. MONTÁŽ MUSÍ BÝT PŘÍPUSOBENA SITUACI SERVISNÍ LÁVKY  
BUDOU PROVEDENÝ Z NEMOBLITOVANÉHO REZIVA - HRANOUJO 90x50 A DESKY 28mm V OPATŘENÍ OHEBNÝCH OŠETŘENÍM  
DŘEVIA MŘESKOVANINAMI PROSTŘEDKEM SPÁNKOVÝCH TYPOVÝCH OZNAČENÍ DLE ČSN 48000-1:FB, P. 1, 2, 3. SP. LÁVKY  
MUSÍ BÝT SPOJOVANÉ VNITŘÍ, NEBO SILNĚ PŘESNÝ.

VEDOUcí PRÁCE	Ing. VERONIKA HUNCOVÁ PH.D.		
VYPRACOVAL	Bc. MICHAL ŽOBEK		
KONTROLANT	Ing. MIROSLAV VAVRÁTEL		
STAVBA	KOSTEL NÁLEŽNÍ SV. KLAŽE		
MÍSTO STAVBY	ZNOJMO PANEČ. 380. okr. ZNOJMO		
INVESTOR	ŘÍKATÍ FARNOST		
OBSAH VÝKRESU	DATA	LEZEN 2016	
	ÚČEL	DPS	
Přídorýs servisních lávek			
MĚŘÍTKO	1 : 100	Č. VÝKRESU	26