

## Buntlack glänzend

- kratz-, stoß- & schlagfest
- für innen & außen
- schnelltrocknend

Stand: 18.10.2011

### Eigenschaften:

- **BAUFIX®** Buntlack ist ein schnelltrocknender Alkydharzlack.

### Einsatzgebiete innen und außen:

- **BAUFIX®** Buntlack hat eine ausgezeichnete Deckkraft auf vielen Oberflächen, z.B. Metall, Holz, Kunststoff, Glas, Stein, Pappe, Karton, Textilien, Putz, Naturstein.
- Für Dekoration und Gestaltung.
- Die Dosenkappe identifiziert die Farbe.

### Verarbeitung:

- Alle Flächen müssen trocken, sauber und rostfrei sein.
- Glatte Flächen leicht anschleifen.
- Für gute Belüftung sorgen.
- Optimale Verarbeitungstemperatur +16°C - +25°C.
- Vor Gebrauch Sprühdose kräftig schütteln (ca. 1–2 Minuten).
- Probesprühen
- Flächen aus einer Entfernung von 25–30 cm gleich-mäßig im Kreuzgang einsprühen und trocknen lassen.
- **BAUFIX®** Buntlack in mehreren dünnen Schichten (nicht zu dick) aufbringen und zwischen dem Sprühen der Schichten 2 Minuten warten.
- Bei Verwendung von **BAUFIX®** Buntlack die Nebenflächen immer abdecken, am besten mit Folie fixieren.
- Nach Gebrauch Dose umdrehen und Düse ca. 3 Sek freisprühen.
- Trocknung (bei +25°C): staubtrocken nach ca. 25 Minuten, griffest nach 1-2 Stunden, ausgehärtet nach 1-2 Tagen.

### Hinweis:

- Die Sprühdose muss vor dem ersten Einsatz durch ca. 3 Sek.-Sprühvorgang freigesprüht werden, erst dann wird die eigentliche Sprühfarbe aktiviert.

### Arbeitsgeräte und Reinigung:

- Evtl. verschmutzte Gegenstände mit **BAUFIX®** Universal-Verdünnung reinigen.
- Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.



### Lieferform:

- Sprühdose, 400 ml
- Farbton Art.-Nr.
  - RAL 9005 schwarz 831001
  - RAL 9010 weiß 830501
  - RAL 6018 gelbgrün 830701
  - RAL 1021 rapsgelb 830601
  - RAL 3000 rot 830901
  - RAL 5002 marineblau 830801

### Verbrauch:

- Je nach Untergrund ca. 200 ml/m<sup>2</sup>.
- 400 ml reichen für ca. 2 m<sup>2</sup>.

### Lagerung:

- **BAUFIX®** Buntlack ist im Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar.
- Behälter dicht geschlossen zwischen +5°C und +25°C und entfernt von anderen Hitzequellen lagern.

### Sicherheitsratschläge:

- **Achtung:** Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühende Gegenstände sprühen. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich.

### Gefahrenhinweise:

- R 12 Hochentzündlich
- R 36 Reizt die Augen.
- R 51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
- R 66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- R 67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

## Buntlack glänzend

- kratz-, stoß- & schlagfest
- für innen & außen
- schnelltrocknend

Stand: 18.10.2011



### Sicherheitsratschläge:

- S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- S 23 Aerosol nicht einatmen.
- S 26 Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
- S 29/56 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.
- S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
- S 51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

### Entsorgung:

- Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden.
- Nicht in die Kanalisation gelangen lassen, dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.
- Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften ordnungsgemäß beseitigen.

### Kennzeichnung:

- WGK: 2 wassergefährdend (gemäß Anhang 4 VwVwS)
- GefStoffV: Xi Reizend  
F+ Hochentzündlich
- GGVSE/ADR: 2 5F Gase, UN 1950, Gefahrzettel 2.1
- VOC-Gehalt: 2004/42/EC: Kat. II B (e) nach Chem.VOCFarbV Grenzwert max. 840 g/l. Dieses Produkt enthält max. 598,3 g/l VOC.